

Proton-Serie

Proton 125 F



Proton 125 F

Unterthecken-Durchlaufkühler

Trockenkühler, 2 oder 4 Bierleitungen

Der schnell einsatzbereite Bier-Trockenkühler ist speziell für den Einsatz im Event-Fahrzeugbau konzipiert und ideal für den Ausschank mittlerer Getränkemengen geeignet.

- Geringes Gewicht
- Ideal für den mobilen Einsatz in Event-Fahrzeugen und den Thekenbetrieb in der Gastronomie
- Wahlweise zwei oder vier Getränkeleitungen
- Einfache Bedienung und Reinigung

Lieferausstattung

Einstellbares Thermostat
Tragegriffe

Bestellinformation

Modell	Proton 125 F	Proton 125 F	Proton 125 F	Proton 125 F
Getränkeleitungen	2	2	4	4
Ø Kühlschlange mm	7	10	7	10
Elektro-Anschluss V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Leistungsaufnahme Watt	800	800	800	800
Stromaufnahme Ampère	3,9	3,9	3,9	3,9
Kompressor typ	Danfoss SC 21 G	Danfoss SC 21 G	Danfoss SC 21 G	Danfoss SC 21 G
Kompressorleistungsklasse ccm (PS)	21 (4/5)	21 (4/5)	21 (4/5)	21 (4/5)
Kühlleistung Watt	1269	1269	1269	1269
Kontinuierliche Zapfleistung*	125	125	125	125
Gewicht kg	31	31	31	31
Abmessung HxBxT mm	445x445x360	445x445x360	445x445x360	445x445x360
Bestellnummer	01-1310-2011	01-1310-2014	01-1310-4003	01-1310-4004

* Liter pro Stunde bei $\Delta T 10^{\circ}K$ (7°C Austritt, 24°C Umgebung)